

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลชะมาย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม										
กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประปา การจราจรผังเมืองรวม										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๔๔	๑๒,๘๑๙,๐๐๐		-		-		-
รวม			๔๔	๑๒,๘๑๙,๐๐๐				-		-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลชะมาย

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าประสงค์ที่ ๑ สร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มาตรฐาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมน่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม

กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประปา การจราจรผังเมืองรวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สายท่ามสิน(สามแยกคริสตจักร-อบต.ควนกรด) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๑๗๗,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สายสำนักงานขนส่ง-ถนนนายอำเภอ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๙๕,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สายซอยโรงแรมทองภักดี หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๙๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๗๘,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์สายหลังเทศบาลตำบลชะมาย-ถนนนายอำเภอ หมู่ที่ ๑,๖	เพื่อให้มีน้ำไหลผ่านได้สะดวก	ปรับปรุงโดยทำการขุดลอกเหมืองด้วยรถขุดให้ได้ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๑.๙๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๖๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายท่ามลิน ๒ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก	ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๗๗,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ระบบระบายน้ำได้มาตรฐานและลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายรุ่งเมือง (ทางเข้าหลังโรงเรียนตันติวัตร) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก	ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๖.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๒๐๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหนองหัว ๒ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก	ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๒๖๔,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนสายกรุงแสง (ซอยบ้านโก้ง) หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกและก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๑๖๔,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนสายหนองอาม ซอย ๑ (บ้านปลัดเพียร) หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๒๔๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนายหิน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๑๘๖,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
๑๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายเขาทราย-ห้วยชัน หมู่ที่ ๒,๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายเขาทราย-ห้วยชัน หมู่ที่ ๒,๓ เสาสูง ๔.๐๐ เมตร หลอดไฟขนาด ๗๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ต้น ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๔๓๓,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	มีไฟส่องสว่างเพียงพอในการเดินทาง	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายหนองอาม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายหนองอาม หมู่ที่ ๒ เสาสูง ๔.๐๐ เมตร หลอดไฟขนาด ๒๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ ต้น ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๓๔,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	มีไฟส่องสว่างเพียงพอในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายราษฎร์บูรณะ-ห้วยชัน ซอย ๒ หมู่ที่ ๓,๔	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงโดยการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๘๔๘,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเอเชีย-คลองนา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนชำรุดโดยการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรที่ชำรุด จำนวน ๔ แห่ง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๓๑,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายกันย์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๕๔,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอี่ยมศักดิ์อุทิศ-ท่าไฟใต้ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๘๗,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านห้วยขัน-ห้วยทาง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนชำรุดโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรที่ชำรุด จำนวน ๓ แห่ง กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๙๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายซอยหมูย่าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๒๘๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์สายห้วยชัน-คลองท่าโหลน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก	ปรับปรุงโดยทำการขุดลอกเหมืองด้วยรถขุดให้ได้ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ความยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๓,๐๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๑๒๒,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ระบบระบายน้ำได้มาตรฐานและลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายหน้าโรงอิฐ-ถนนโลจิสติกส์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายหน้าโรงอิฐ-ถนนโลจิสติกส์ หมู่ที่ ๔ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร หลอดไฟขนาด ๒๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ ต้น ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๔๔๕,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	มีไฟส่องสว่างเพียงพอในการเดินทาง	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายป.ศิลาชัย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก	ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๒๒๑,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ระบบระบายน้ำได้มาตรฐานและลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนสายนาคำหวด ซอย ๑๒/๒(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ข้างทางละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๕๑,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนสายวังหีบ ซอย ๗ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๖๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังทลายสายวังหีบ ซอย ๗ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมไม่มีกำแพงกันตลิ่ง และก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังทลายกล่องเกเบียน สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๑๒๖,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ปัญหาตลิ่งพังทลายลดลง	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนสายนาคำหวด ซอย ๖ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๔๗๔,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายมานพ บุญสิทธิ์ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๔๑๘,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนสายนาคำหวด ซอย ๑๒/๑(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกใหญ่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๑๙,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาคำทวด ๑/๑ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	<u>ตอนที่ ๑</u> ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร ระยะทาง ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๗๕ ตารางเมตร <u>ตอนที่ ๒</u> ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตารางเมตร <u>ตอนที่ ๓</u> ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๔๔.๒๕ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๑๔,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สาย นบตา คำ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิมเพื่อทำพื้นที่เดินออกกำลังกาย กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๖๘,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
๓๐	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายทุ่งสง-นาบอน (สี่แยกนาคำหวด) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับสะดวกและปลอดภัย	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายทุ่งสง-นาบอน(สี่แยกนาคำหวด) หมู่ที่ ๖ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร หลอดไฟขนาด ๒๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๘ ต้น ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๔๔๕,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	มีไฟส่องสว่างเพียงพอในการเดินทาง	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายนพวรรณ แมนชั้น หมู่ที่ ๖	เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก	ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๓.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๑๐๗,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ระบบระบายน้ำได้มาตรฐานและลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนางเบญจมาศ ดงทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๑๙๕,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนางลอย สุชาติพงษ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๑๒๕,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายคอกวัว หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๑๗๗,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านครูปาน(บ้านช้างยูทุ) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๔๒๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์สายคลองชีเปล-เหมืองสายวังหีบ ซอย ๘ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก	ปรับปรุงโดยทำการขุดลอกเหมืองด้วยรถขุดให้ได้ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร ความยาวรวม ๒๓๕.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๕๗๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์สายสามแยกทางเข้าสระน้ำหนองหอย - สะพานท่อน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงโดยทำการขุดลอกเหมืองด้วยรถขุดให้ได้ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงโดยทำการขุดลอกเหมืองด้วยรถขุดให้ได้ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๑.๙๐ เมตร ความยาวรวม ๖๘๐.๐๐ เมตร รวมความยาวทั้งหมด ๗๓๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๑,๙๒๗ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๘๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง	กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนสายธรรมบุญ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงโดยทำการลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๔๖,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนสายนาแฝด (บ้านนายสมนึก พงศ์สุวรรณ) หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	สภาพเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๒๑๔,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สายหมู่บ้านถาวร ๑ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ตอนที่ ๑ ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๒ ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๓ ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๔๓๕,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านถาวร หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงโดยการลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๖.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๕๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๙๕,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหน้าเขาตาเล้ง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก	ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาด ๓.๕๐x๒.๘x๑.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๓๘๖,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง	กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เขาตาเล้ง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับสะดวกและปลอดภัยในการใช้สถานที่	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เขาตาเล้ง โดยการกันผนังด้วยตะแกรงเหล็กฉีก จำนวน ๑๓ ช่อง พื้นที่รวม ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมประตูลื่นตะแกรงเหล็กฉีก จำนวน ๓ ประตู ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๗๘,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า-ออกสวนสาธารณะเขาตาเล้ง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับสะดวกและปลอดภัยในการใช้สถานที่	ก่อสร้างประตูทางเข้า-ออกสวนสาธารณะเขาตาเล้ง สภาพเดิมไม่มีประตูทางเข้า-ออก และก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก สูง ๑.๐๐ เมตร กว้าง ๙.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ประตู ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย		๑๐๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
รวม					๑๒,๘๑๙,๐๐๐						



ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เทศบาลตำบลชะมาย จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย